


## K 59 SC

Art. No. 2959 – 8 Ω



### Technische Daten / Technical Data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit            |                                      |
| Rated power                  | 3 W                                  |
| Impedanz                     |                                      |
| Impedance                    | 8 Ω                                  |
| Mittlerer Schalldruckpegel   |                                      |
| Mean sound pressure level    | 85 dB (1 W/1 m)                      |
| Übertragungsbereich (-10 dB) |                                      |
| Frequency response (-10 dB)  | 280–15.000 Hz                        |
| Resonanzfrequenz             |                                      |
| Resonant frequency           | 490 Hz                               |
| Anschluss                    | Lötösen 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm     |
| Terminal                     | Solder lugs 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm |
| Gewicht netto                |                                      |
| Net weight                   | 34 g                                 |

**5,9 cm (2,3") Breitbandlautsprecher.** Magnetisch geschirmt. Mit salzwasserbeständiger Membran. Hoher Wirkungsgrad durch Neodym-Magnet. Frontseitige Gummidichtung.

#### Anwendungsmöglichkeiten:

– Kommunikationsgeräte in der Schifffahrt.

**5,9 cm (2,3") fullrange speaker.** Magnetically shielded. Sea water resistant cone. Hight efficiency due to neodymium magnet. Frontal rubber gasket.

#### Typical applications:

– Communication devices in marine applications.

